

Терминал сбора данных T52



Создан для простоты рабочего процесса и высокой производительности

Этот терминал сбора данных объединяет все бизнес-функции, необходимые для работы, в устройстве, аналогичном по размеру мобильному телефону. Высокопроизводительный графический процессор может точно идентифицировать данные с 1D и 2D-кодов без ошибок, а также поднимать производительность труда работников на новые высоты. ОС Android 9 повышает производительность и сокращает время рабочего процесса. Аккумулятор емкостью 4020 мАч удовлетворяет потребности в бесперебойной работе и позволяет сотрудникам работать более свободно и повышать эффективность. Это устройство корпоративного класса долговечность позволяет выдерживать многократные падения с высоты 1,5 метра на бетонный пол и гарантирует надежную работу сканирования даже в экстремальных условиях эксплуатации. Он подходит для различных областей, включая логистику, управление складами, розничную торговлю, производство, гостиничный бизнес и т.д.

Особенности:

- Эргономичный дизайн легко ложится в руку;
- Прочный материал корпуса, надежность корпоративного класса;
- Усовершенствованный механизм сканирования, отличная производительность сканирования;
- Оснащен восьмиядерным процессором для более быстрой и бесперебойной работы;
- Профессиональный уровень защиты IP65, водонепроницаемый, пылезащитный, ударопрочный.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Розница

- Инвентаризация
- Приемка
- Сортировка
- Переоценка



Фармацевтика

- Инвентаризация
- Приемка
- Сортировка



Складское хранение

- Приемка
- Сортировка
- Сборка
- Упаковка
- Отправка



Грузоперевозки и логистика

- Приемка
- Сортировка
- Сборка
- Упаковка
- Отправка



Производство

- Сбор данных
- Идентификация

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА

Терминал сбора данных GS T52

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	154мм(Д)х71.4мм(Ш)х15.5мм(В)
Вес	238г с АКБ
Клавиатура	Питание, громкость +/-, левая и правая клавиши «Скан»; сенсорные: меню, домой, назад
Звук	Микрофон, основной динамик, разговорный динамик

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОС	Android 12
Процессор	Четырехядерный, 2.0ГГц
Дисплей	5" TFTI IPS, 720 x 1280 HD
Сенсор	Полноэкранный GFF
Память	3Гб ОЗУ, 32Гб Встроенной
Карта памяти	TF Card, до 128Гб
Основная камера	13Мп, PDAF, вспышка
АКБ	Литий-полимерная, 4020мАч, 5В/2А USB
Интерфейс	USB 2.0 OTG Type-C, с поддержкой наушников
Датчики	Акселерометр, датчики света и приближения

ХАРАКТЕРИСТИКИ NFC

Частота	13,56 МГц NFC
Дальность	Type12 - 40мм, Type22 - 40мм, Type3 - 30мм, Type4 - 20мм
Метки NFC	ISO 14443 A/B, FeliCa, ISO 15693, MIFARE

БЕСПРОВОДНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G
Bluetooth	5.0/BLE

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

Generalscan T52 1шт, Кабель USB Type-C 1шт, Краткое руководство пользователя 1шт.

СЕРТИФИКАТЫ

CE, FCC, KC, TELEC, RoHS, ANATEL, NOM, EAC, 3C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разрешение	1280 x 1080
Матрица	2D CMOS
Углы обзора	Горизонтальные: 40° Вертикальные: 34°
Подсветка	Белый диод
Прицел	Красный диод
Поддерживаемые символы	1D: Code11, Matrix 2of5, Interleaved 2of5, Codabar, MSI Plessey, GS1 Databar 2D: PDF417, MicroPDF417, Datamatrix, Maxicode, QR, MicroQR, Aztec, Hanxin и т.д.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая температура	-26°C ~ 55°C
Температура хранения	-30°C ~ 70°C
Влажность	от 10% до 90%
Ударопрочность	1,5м. Падение на бетон при рабочей температуре
Запас прочности	До 300 падений с высоты 0,5м
Защита IP	IP65
Защита от перегрузок	±8кВ при контакте, ±15кВ на расстоянии

ДАЛЬНОСТЬ СЧИТЫВАНИЯ

3.13милль Code39	75мм - 105мм
5.13милль Code39	55мм - 165мм
6.88милль PDF417	40мм - 210мм
10милль Datamatrix	40мм - 210мм
13милль UPC-A	80мм - 350мм
20милль QR	45мм - 350мм

ПОДДЕРЖИВАЕМОЕ ПО

Generalscan Keyboard Pro
Generalscan SDK Demo
Generalscan OTA Tools
Generalscan iCode
G-Service